

DECK DECORATIVO EXTERIORES

FICHA TÉCNICA PERFIL UH26

DESCRIPCIÓN:

Tabla compuesta de 95% de materiales reciclados de polietileno y fibras de madera, interior hueco, patrón de vetas H1/H1.

US **TECNOLOGÍA
ULTRASHIELD**

HASTA
25
AÑOS
DE GARANTÍA



*Pregunta por el alcance de la garantía Comercial y Residencial


COLORES



TEAK (TK)

IPE (IP)

DIMENSIONES:



PESO POR TABLA:

8.5 Kg.

FABRICACIÓN

Producto de proceso de co-extrusión HDPE, utilizando tecnología probada de UltraShield, que encapsula el material del núcleo con una capa de polimulticromática para protegerla de la intemperie.

MATERIALES:

Fibra de madera 50-60% por peso:
Polietileno 45 - 55% por peso.

PUNTO DE FUSIÓN

131° Aproximadamente.

FLEXIBILIDAD

TEST:ASTMD 6109-10 flexibilidad (mor) Mpa 25.6

RESISTENCIA

A la Tracción: TEST:EN 319-1993, Fuerza máxima: promedio 5208 N, fuerza de tracción más de 2.08 Mpa.

Al Impacto: TEST:ASTMD 4226-11 peso de impacto 3.6 kt. altura de procedimiento 1.1m promedio de falta de energía MFE más que 396 J.

A Rayaduras: TEST (ISO 04586-2:-2004) Tipo 2, débiles marcas superficiales con fuerza de 1 N.

IDEAL PARA

Pergolado, Recubrimiento de Muro, Louver, Celosías

INSTALACIÓN

Para su instalación se requiere escuadra K33 y tornillos de acero inoxidable. Para mayor información consultar guía de información.

CUIDADOS

Siempre cubra el producto con una lona o cartón cuando realice trabajos de albañilería.

LIMPIEZA

Con agua, jabón, escoba de cerdas de plástico suaves y trapeador limpio que no se haya utilizado con ningún otro producto de limpieza.

ABSORCIÓN DE AGUA

0.12% por peso.

ACCESORIOS

Escuadra K33