


PASTO SINTÉTICO PROTUF

FICHA TÉCNICA
CARIBE 27



DIMENSIONES DE ROLLO:



*Las dimensiones del rollo pueden variar de acuerdo a tus necesidades, con un máximo de Largo de 30 m.

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE FIBRA

Polietileno 47% Monofilamento 5400/6 Dtex + 53% Polietileno TXT 6,200/8 Dtex retorcido y estabilizado con protección UV.

COLOR DE FIBRA

Field Green/Olive + Field Green/Jute

ANCHO DE FIBRA

1 mm / 0.70 mm

CERTIFICACIONES APROBADAS

ISO 9001:2008 / ISO 14001

ESPESOR DE FIBRA

200 µm / 100 µm + 120 µm

RESISTENCIA A LA TENSIÓN

77 N

GARANTÍA (Por exposición a la radiación solar)

Según mapa de promedio anual de radiación global (W/m2):
6 años.

BASE

Double DuraBac Pro

COLOR DE BASE

Negro - urdimbre y trama.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Libre de metales pesados.

RECUBRIMIENTO

Compuesto de látex SBR estireno butadieno carboxilado, apto para intemperie.

PERMEABILIDAD

ASTM-F1551 344.3 pulgadas/hora, 18.0 seg./6" zona, 112.2 Gal/min/yd²

GAUGE

1/2"

ALTURA DE FIBRA

30 mm

ALTURA TOTAL

32 mm

PESO HILADO

27 oz/yd²

PESO TOTAL

53.1 oz/yd²

ANCHO DE ROLLO

3.70 metros